

**Nom commercial : RC-281 PF 12%**

1. **Adresse de la Société :** Almit GmbH  
 Dekan-Groh-Straße 4  
 (D) 64720 Michelstadt - près de Francfort

Tél. : +49 6066 96884-0

Fax : +49 6066 96884-18

2. **Validité :** Cette spécification est indiquée pour :  
 Almit-Flux RC-281 PF 12%

**3. Unités disponibles :**

Unité	Boite
5000 ml	5l Bidon en polyéthylène
1000 ml	1l Bouteille en polyéthylène
250 ml	250ml Bouteille en polyéthylène
8 ml	Pin

**4. Propriétés physiques :**

Test	Caractéristiques	Remarques
État	Liquide Viscosité	
Couleur	lumière jaune	
Densité	0.815 ± 0.005 (cm <sup>3</sup> )	20°C
Teneur en solides	12%	JIS-Z-3197:1999
Plaque de cuivre Essai de corrosion	passer	JIS-Z-3197:1999
Miroir en cuivre Essai de corrosion	passer	JIS-Z-3197:1999
Test de chlorure et bromure	passer	JIS-Z-3197:1999
Résistance d'isolement	≥ 1 x 10 <sup>11</sup> (Ω)	JIS-Z-3197:1999
Résistance à l'humidité à haute tension	≥ 1 x 10 <sup>11</sup> (Ω)	JIS-Z-3197:1999 (85°C ; 85% ; 168h)
Résistance de la solution	≥ 100000 (Ω cm)	JIS-Z-3197:1999
Étalement sur plaque de cuivre	≥ 80%	JIS-Z-3197:1999

**6. Identification :**

Nom	RC-281 PF 12%
Volume	5l / 1l / 250ml / 8ml
N ° Lot.	(Ex.) 12.02.05
Fabricant	Almit GmbH

**7. Emballage :**

Emballage individuel		Emballage extérieur
Unité	Emballage	Boîte en carton
5l	Bidon en polyéthylène	
1l	Bouteille en polyéthylène	
250ml	Bouteille en polyéthylène	
8ml	Pin	

- 8. Adresse fabricant** Almit GmbH Dekan-Groh-Straße 4  
(D) 64720 Michelstadt - près de Francfort
- 9. Durée de conservat** 6 mois (Lorsque stockage dans des conditions fraîches et sombr
- 10. En cas de changement de cette spécification elle doit être acceptée par :**  
Signature\_\_\_\_\_ Date\_\_\_\_\_
- 11.** Ce produit est fabriqué, en n'utilisant que des matériaux garantis conformément à la réglementation du droit juridique.
- 12.** Parce que ce produit contient des alcools Isoprpyl, veuillez suivre les conseils médicaux, compte tenu de notre fiche de sécurité.
- 13.** Parce que ce produit contient des alcools Isoprpyl, veuillez suivre la lutte contre l'incendie conseille, donnée dans notre fiche de sécurité.